

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-3106**

Artikel/Modell **SARO Bäckerei-Kühlschrank
Modell B 800 TN**

GTIN **4017337036592**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **Tür selbstschließend, abschließbar**
- **Mit 10 Laufleisten**
- **Für B 600 x T 800 mm (bzw. 2 x B 600 x T 400 mm) Roste**
- **Lieferung ohne Roste/Bleche**
- **Innenbeleuchtung**
- **Beheizter Türrahmen um Kondenswasser zu verhindern**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 65 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temperaturbereich: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW**
- **Inhalt (brutto/netto): 852 / 534 Liter**
- **Innenmaße: B 624 x T 861,5 x H 1410 mm**
- **Außenmaße: B 740 x T 990 x H 2010 mm**
- **Lautstärke: ca. 48dB(A)**
- **Gewicht: 161 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis G) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!**
- **Vor-Ort Service**

Ursprung China

Zolltarifnummer 8418102099

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klee HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **323-3106**

Artikel/Modell **SARO Bäckerei-Kühlschrank
Modell B 800 TN**

GTIN **4017337036592**



Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Lüftungsschlitze und -öffnungen dürfen nicht blockiert werden, um Überhitzung und ineffiziente Kühlung zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, die für das Gerät zugelassen sind.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten nicht in das Gerät stellen, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei einem Leck den Raum gut lüften und offenes Feuer vermeiden.
- Nach einem Stromausfall oder kurzem Abziehen des Netzsteckers mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Fachhändler kontaktieren.

Ursprung China

Zolltarifnummer 8418102099

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Klee HRB 2768 * Geschäftsführer: Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827